

BODENUMKEHRFRÄSE



Die hydraulische Bodenumkehrfräse ist der zuverlässige Partner für die Saatbettvorbereitung im Garten-Landschaftsbau. Die gegen die Fahrtrichtung drehenden Fräsmesser nehmen den Boden auf und werfen ihn gegen ein Siebgitter. Hierbei werden grobe Bestandteile ausgesiebt und vergraben. Die von Gräsern und Pflanzenresten befreite Erde liegt als Deckschicht obenauf. Dank der Krümelwalze wird der Boden rückverfestigt.

Vorteile auf einen Blick

- Ein Arbeitsgang liefert ein perfektes Ergebnis – das spart Zeit
- Optimale Saatbettvorbereitung
- Robuste Konstruktion
- Vielfältig einsetzbar

Anforderungen an den Lader

- Druckfreier Rücklauf
- Ölkühlung
- Hydraulikleistung > 30 l/min
- Feststellraste
- Geschwindigkeitsregler empfohlen



Einsatzvideo:
[schaeffer.de/89-de](https://www.schaeffer.de/89-de)

| Arbeitsbreite | Gewicht | Min. Ölmenge | 2024 | 2024 SLT | 2028-2 | 2028 SLT | 23e | 24e | 2428-2 | 2428 SLT | 2430 | 2430 SLT | 2445 S | 2628 | 2630 | 2630 SLT | 2630 T SLT | 3630 | 3650 | 3650 SLT | 3650 T | 3650 T SLT | 4670 | 4670 Z | 4670 T | 5470 Z | 5680 Z | 5680 T | 6680 Z | 6680 T | 8620 T-2 | 9640 T-2 | 9660 T-2 |
|---------------|---------|--------------|------|----------|--------------------------|--------------------------|-----|-----|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|
| 1,05 m | 260 kg | 30 l/min | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| 1,25 m | 285 kg | 30 l/min | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |

Mit allen gängigen Aufnahmen erhältlich. ☐ = geeignet ■ = hervorragend geeignet