

HERSE POUR MANÈGE



Nos herse pour manèges créent des conditions optimales pour l'équitation. Elles sont faciles à utiliser et conviennent à l'aplanissement de tous les sols équins. Il suffit d'accrocher la herse pour manège dans l'œillet d'attelage derrière la chargeuse. La herse pour manège standard est équipée d'une barre à pinces réglable en hauteur à l'avant et d'une rangée de pinces à ressort tractée à l'arrière. En option, la herse pour manège peut être équipée d'un rouleau en caoutchouc ou en grillage tracté. Sur ces deux modèles, nous préconisons l'utilisation d'un rail de pré-aplanissement et d'un aplanisseur.

Avantages en bref

- Lissage et consolidation des manèges non plats
- Convient aux sols en géotextile intissé et en sable
- Cadre stable

Prérequis de la chargeuse

- Boule de remorquage
- 1 DE derrière sur la chargeuse pour le relevage hydraulique

Options

- Herse pour manège disponible avec pinces à ressort, rouleau en caoutchouc ou en grillage
- Aplanisseur à droite ou gauche, recommandé pour le rouleau en caoutchouc ou en grillage
- Rail de pré-lissage, recommandé pour le rouleau en caoutchouc ou en grillage



Vidéo d'utilisation :
schaeffer.de/77-fr

Largeur totale	Poids avec pinces à ressort																																	
		1422 / 14e	1622 / 16e	2024	2024 SLT	2028	2028 SLT	23e	23e T	24e	24e T	2428	2428 SLT	2430	2430 SLT	2445 S	2628	2630	2630 SLT	2630 T SLT	3630	3650	3650 SLT	3650 T	3650 T SLT	4670	4670 Z	4670 T	5470 Z	5680 Z	5680 T	6680 Z	6680 T	
1,40 m	215 kg	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	■	■	■	■	□	■	■	■	□	■	□	□											
1,60 m	230 kg	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□						
1,80 m	240 kg							□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□
2,00 m	250 kg							□	□	□	□					□						□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2,25 m	270 kg																							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Disponible avec toutes les fixations usuelles.

□ = compatible ■ = parfaitement compatible

Version : Janvier 2025 | Sous réserve de modifications techniques.