

## BODENUMKEHRFRÄSE



Die hydraulische Bodenumkehrfräse ist der zuverlässige Partner für die Saatbettvorbereitung im Garten-Landschaftsbau. Die gegen die Fahrtrichtung drehenden Fräsmesser nehmen den Boden auf und werfen ihn gegen ein Siebgitter. Hierbei werden grobe Bestandteile ausgesiebt und vergraben. Die von Gräsern und Pflanzenresten befreite Erde liegt als Deckschicht obenauf. Dank der Krümelwalze wird der Boden rückverfestigt.

### Vorteile auf einen Blick

- Ein Arbeitsgang liefert ein perfektes Ergebnis – das spart Zeit
- Optimale Saatbettvorbereitung
- Robuste Konstruktion
- Vielfältig einsetzbar

### Anforderungen an den Lader

- Druckfreier Rücklauf
- Ölkühlung
- Hydraulikleistung > 30 l/min
- Feststellraste
- Geschwindigkeitsregler
- Zusätzliche Leckageleitung



Einsatzvideo:  
schaeffer.de/89-de

Arbeitsbreite	Gewicht	Min. Ölmenge	2024	2024 SLT	2028-2	2028 SLT	23e	24e	2428-2	2428 SLT	2430	2430 SLT	2445 S	2628	2630	2630 SLT	2630 T SLT	3630	3650	3650 SLT	3650 T	3650 T SLT	4670	4670 Z	4670 T	5470 Z	5680 Z	5680 T	6680 Z	6680 T	8620 T-2	9640 T-2	9660 T-2
1,05 m	260 kg	30 l/min			□	□			■	■	□	■	□	■	□	□		□	□	□													
1,25 m	285 kg	30 l/min			□	□			□	□	■	■	■	□	■	■		■	■	■													
1,45 m	450 kg	55 l/min											■									□											

Mit allen gängigen Aufnahmen erhältlich.

□ = geeignet ■ = hervorragend geeignet